



# ENERGO

## ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

с двигателями YANMAR и PSI



50 ГЦ



ТРЕХФАЗНЫЕ



1500 ОБ/МИН



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель	Модель двигателя	Номинальная мощность		Выходная мощность, кВт/ КПД, %	Расход топлива при 100% нагрузке, м³/ч	Состав смеси Метан, %	Давление в системе подачи топлива, мбар	Шум, дБ	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
		кВт	кВА							
<b>Открытого исполнения   трёхфазные   с двигателем Yanmar</b>										
HGY-12 T5 NG	3GP88-GB1NB	9,8	12,2	35/28	2,8	95%	5-50	–	1450x620x1200	333
<b>Открытого исполнения   трёхфазные   с двигателем PSI</b>										
HGP-25 T5 NG	3.0L	23	29	85/27	5,9	95%	30-300	–	1850x780x1378	600
HGP-40 T5 NG	4.3L	30	37	107/27	14,86	95%	30-300	–	2150x780x1520	720
HGP-55 T5 NG	5.7L	48	60	194/28	24,59	95%	30-300	–	2150x780x1614	840
HGP-100 T5 NG	8.8L NA	76	95	297/28	36,13	95%	30-300	–	2900x900x1500	1 180
HGP-150 T5 NG	8.1LT	118	147	343/34	35,9	95%	30-300	–	2900x900x1500	1 182
HGP-200 T5 NG	11.1L	160	200	512/31	53,5	95%	30-300	–	3310x1390x1839	2 390
HGP-250 T5 NG	14.6L	200	250	524/27	70,4	95%	30-300	–	3610x1651x1929	3 451
HGP-380 T5 NG	21.9L	301	376	1015/30	107	95%	30-300	–	4200x1915x2274	5 658
<b>В звукоизолирующем кожухе   трёхфазные   с двигателем Yanmar</b>										
HGY-12 T5 NG	3GP88-GB1NB	9,8	12,2	35/28	2,8	95%	5-50	60	1650x750x1125	519
<b>В звукоизолирующем кожухе   трёхфазные   с двигателем PSI</b>										
HGP-25 T5 NG	3.0L	23	29	85/27	5,9	95%	30-300	68	2100x975x1350	880
HGP-40 T5 NG	4.3L	30	37	107/27	14,86	95%	30-300	68	2300x1050x1458	1 148
HGP-55 T5 NG	5.7L	48	60	194/28	24,59	95%	30-300	69	2750x1100x1760	1 434
HGP-100 T5 NG	8.8L NA	76	95	297/28	36,13	95%	30-300	68	2750x1100x1760	1 725
HGP-150 T5 NG	8.1LT	118	147	343/34	35,9	95%	30-300	68	4100x1600x2200	3 809
HGP-200 T5 NG	11.1L	160	200	512/31	53,5	95%	30-300	68	4100x1600x2200	3 830
HGP-250 T5 NG	14.6L	200	250	524/27	70,4	95%	30-300	68	5000x2100x2369	5 191
HGP-380 T5 NG	21.9L	301	376	1015/30	107	95%	30-300	68	5960x2622x2856	8 114



# ENERGO

## ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ

с двигателями TEDOM, MAN и WAUKESHA



50 Гц



ТРЕХФАЗНЫЕ



1500 ОБ/МИН



ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ



ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Модель	Модель двигателя	Постоянная мощность		Выходная мощность, кВт/ КПД, %	Расход топлива при 100% нагрузке, м³/ч	Состав смеси Метан, %	Давление в системе подачи топлива, мбар	Шум, дБ	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Вес, кг
		кВт	кВА							
<b>Открытого исполнения   трёхфазные   с двигателем Tedom</b>										
HGE-90 T5 NG	TG 85 G5V NX 86	73	91	132/31	24,6	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 095
HGE-120 T5 NG	TG 110 G5V TX 86	94	118	289/34	29,9	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 235
HGE-150 T5 NG	TG 130 G5V TX 86	117	146	346/34	36,6	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 334
HGE-195 T5 NG	TG 170 G5V TW 86	155	194	436/36	48,2	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 570
HGE-215 T5 NG	TG 190 G5V TW 86	172	215	471/37	50,9	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 671
HGE-240 T5 NG	TG 210 G5V TW 86	190	238	519/37	57,3	95%	30-300	-	3000x1160x2000	2 671
<b>Открытого исполнения   трёхфазные   с двигателем MAN</b>										
HGN-465 T5 NG	E 2842 LE 322	370	462	1 045/35	105	95%	30-300	-	4200x1600x1955	3 817
HGN-620 T5 NG	E 3262 LE 202	494	618	1 341/37	134,4	95%	30-300	-	4950x1836x2100	6 306
<b>Открытого исполнения   трёхфазные   с двигателем Waukesha</b>										
HGK-275 T5 NG	F18GLD	218	273	715/31	66	95%	30-300	-	4200x1600x2437	5 906
HGK-300 T5 NG	F18GLD	242	302	767/32	71	95%	30-300	-	4200x1600x2437	5 990
HGK-360 T5 NG	H24GLD	288	360	940/31	88	95%	30-300	-	4500x1773x2725	7 657
HGK-405 T5 NG	H24GLD	324	405	1 032/31	96	95%	30-300	-	4500x1773x2725	7 760
HGK-560 T5 NG	L36GLD	447	559	1 421/32	133	95%	30-300	-	5050x1910x2725	11 512
HGK-620 T5 NG	L36GLD	494	617	1 543/32	144	95%	30-300	-	5050x1910x2725	11 654
HGK-750 T5 NG	P48GLD	600	750	1 901/32	175	95%	30-300	-	5050x1910x2725	14 489
HGK-830 T5 NG	P48GLD	665	831	2 044/33	190	95%	30-300	-	5050x1910x2725	14 641
<b>В звукоизолирующем кожухе   трёхфазные   с двигателем Tedom</b>										
HGE-90 T5 NG	TG 85 G5V NX 86	73	91	132/31	24,6	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 357
HGE-120 T5 NG	TG 110 G5V TX 86	94	118	289/34	29,9	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 497
HGE-150 T5 NG	TG 130 G5V TX 86	117	146	346/34	36,6	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 596
HGE-195 T5 NG	TG 170 G5V TW 86	155	194	436/36	48,2	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 832
HGE-215 T5 NG	TG 190 G5V TW 86	172	215	471/37	50,9	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 933
HGE-240 T5 NG	TG 210 G5V TW 86	190	238	519/37	57,3	95%	30-300	68	3800x1400x2290	3 933
<b>В звукоизолирующем кожухе   трёхфазные   с двигателем MAN</b>										
HGN-465 T5 NG	E 2842 LE 322	370	462	1 045/35	105	95%	30-300	69	5000x2100x2369	5 557
HGN-620 T5 NG	E 3262 LE 202	494	618	1 341/37	134,4	95%	30-300	80	5960x2622x2856	8 829
<b>В звукоизолирующем кожухе   трёхфазные   с двигателем Waukesha</b>										
HGK-275 T5 NG	F18GLD	218	273	715/31	66	95%	30-300	68	5000x2100x2369	7 645
HGK-300 T5 NG	F18GLD	242	302	767/32	71	95%	30-300	68	5000x2100x2369	7 730
HGK-360 T5 NG	H24GLD	288	360	940/31	88	95%	30-300	68	5960x2622x2856	10 383
HGK-405 T5 NG	H24GLD	324	405	1 032/31	96	95%	30-300	69	5960x2622x2856	10 486