

## МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ

Мотопомпы Robin-Subaru, предназначенные для перекачки чистой пресной воды. Используются для водоснабжения коттеджей, в саду и в сельском хозяйстве, при необходимости мытья сильной струей. Могут также использоваться для пожаротушения.

Модель мотопомпы	Модель двигателя	Топливо	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
			л/мин	м <sup>3</sup> /ч				
PTG 110	EC 025 GR	бензин	130	7,2	35	8,5	310x240x370	7
PTG 208	EY 15 D	бензин	520	31	32	8	480x365x445	26
PTG 307	EY 20 D	бензин	1000	60	32	8	540x390x445	29
PTX 401	EX 27	бензин	1800	108	26	8	645x460x605	48
PTD 306	DY 23-2D	дизельное	900	54	28	8	640x440x555	55
PTD 406	DY 27-2D	дизельное	1300	78	27	8	710x450x650	56

## МОТОПОМПЫ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Мотопомпы, специально предназначенные для перекачки загрязненных жидкостей, воды с песком, глиной и т.п.



### ОСОБЕННОСТИ МОТОПОМП ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ:

- мотопомпы, специально предназначенные для перекачки сильнозагрязненных жидкостей, воды с песком, глиной и **мелкими камнями**, различными волокнами и т.п.
- торцевое уплотнение изготовлено из карбида кремния, имеющего наибольшую твердость;
- рабочее колесо изготовлено из чугуна с большим содержанием хрома;
- внутренний рабочий корпус изготовлен из чугуна и имеет покрытие из нержавеющей стали, благодаря чему при повреждении его достаточно лишь заменить.

Модель мотопомпы	Модель двигателя	Топливо	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
			л/мин	м <sup>3</sup> /ч				
Для перекачки загрязненной воды								
PTG 208 ST	EY 15 D	бензин	700	42	23	8	480x365x440	26
PTG 307 ST	EY 20 D	бензин	1000	60	23	8	545x390x440	29
Для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми частицами*								
PTG 208 T	EY 20 D	бензин	750	45	27	8	630x440x490	39
PTX 301 T	EX 27	бензин	1300	78	26	8	705x520x655	61
PTX 401 T	EX 35	бензин	2000	120	27	8	750x560x630	81
PTD 206 T	DY 23-2D	дизельное	800	48	28	8	640x440x555	55
PTD 306 T	DY 27-2D	дизельное	1200	72	23	8	710x452x640	65
PTD 405 T	DY 41 D	дизельное	2000	120	23	8	810x525x665	94

\* Мотопомпы с диаметром трубопровода 2 дюйма предназначены для перекачивания отходов с диаметром частиц до 20 мм, а мотопомпы с диаметром трубопровода 3 дюйма способны перекачивать загрязненные жидкости с диаметром отходов до 31 мм.

## ДИАФРАГМЕННЫЕ МОТОПОМПЫ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Мотопомпы, специально предназначенные для перекачки вязких жидкостей.

Модель мотопомпы	Модель двигателя	Топливо	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
			л/мин	м <sup>3</sup> /ч				
PTG 208 D	EY 15 D	бензин	125	7,5	15	7,6	645x408x560	42
PTG 307 D	EY 20 D	бензин	250	15	15	7,6	700x460x590	48



## ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Предназначен для перекачки чистой или слегка загрязненной воды. Эффективен при мойке машин, пожаротушении, борьбе с наводнениями.

Модель мотопомпы	Модель двигателя	Топливо	Производительность		Высота напора, м	Высота всасывания, м	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг
			л/мин	м <sup>3</sup> /ч				
PTG 208 H	EY 20 D	бензин	400	24	50	8	540x385x445	29

## БЕНЗИНОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ МОТОПОМПЫ

Предназначены для подачи воды по напорным пожарным рукавам из водоисточников к месту пожара. Пожарные мотопомпы **Rabbit** обладают автостартером и заводятся нажатием одной кнопки.

Встроенный в мотопомпы качественный вакуумный насос обеспечивает быстрый запуск и надежную работу мотопомпы с первых секунд после включения.

Модель	P555S	P572S
Подача, м <sup>3</sup> /час	52.2-76.2	63.6-91.8
Напор,	100-70 м	100-70 м
Диаметр патрубков	75/65 мм (вход/выход):	
Объем бака, л	12 л	
Вес, кг	88 кг	

